



【ボルト固定方向数量】

↑ ↓ 1 1/4 ~ 2インチ
 ↔ 2 1/2 ~ 6インチ

●寸法表(45° L-B)

| 呼び | 端面~中心 | | 管つき当たり部~中心 | 切断MIN |
|-------|-------|-----|------------|-------|
| | A | B | A1 | B' |
| 1 1/2 | 36 | 140 | 17 | 72 |
| 2 | 42 | 140 | 20 | 80 |
| 2 1/2 | 50 | 160 | 25 | 85 |
| 3 | 56 | 96 | 28 | 96 |
| 4 | 68 | 200 | 35 | 115 |
| 5 | 79 | 200 | 43 | 125 |

※切断面は防錆処理をしてください。
 ※呼び径3インチは切断できません。

●部品表

| 部番 | 部品名 | 材質 | 備考 | 数量 |
|----|-----|---------|-------|----|
| ① | 本体 | FC150铸铁 | 錆止め塗装 | 1 |

| | | | | | | | |
|----------|---------------|----|---------------|----|-------------------|-----------|----------------|
| 図名 | 排水鋼管用可とう継手本体 | | | 符号 | 差込み45°エルボ(45°L-B) | 縮尺 | - |
| 設計 | 野島 2005.11.30 | 照査 | 野島 2005.11.30 | 承認 | 梅村 2005.11.30 | 記事 | 図例: 45°L-B 100 |
| 伊藤鉄工株式会社 | | | | | 図番 | G13A04019 | 葉内 |