



●寸法表

単位：mm

荷重	ます穴の大きさ	型式記号	グレーチング本体						
			W×L	A×B	h	P	メインバー形状	アングル寸法	重量kg
T 2	240×240	AGBTC 24-25	255×255	325×325	25	12.5	IB5×3×25	L40×40×5	6.6
	300×300	AGBTC 30-25	315×315	385×385	25				8.9
	360×360	AGBTC 36-25	375×375	445×445	25				11.7
	450×450	AGBTC 45-32	465×465	535×535	32				19.3
	600×600	AGBTC 60-32	620×620	690×690	32				31.9
歩行用	240×240	AGBTC 24-19	255×255	309×309	19	12.5	FB3×19	L30×30×3	4.1
	300×300	AGBTC 30-19	315×315	369×369	19				5.6
	360×360	AGBTC 36-19	375×375	429×429	19				7.5
	450×450	AGBTC 45-19	465×465	535×535	19				14.0
	600×600	AGBTC 60-19	620×620	690×690	19				22.4

※上記以外の寸法も製作いたします。

●部品表

部品名	材質	備考
グレーチング	SS400 鉄	溶融亜鉛メッキ

図名	四面ツバ 溜柵用 細目			符号	AGBTC		縮尺	-
設計	佐 2016.03.11 取	照 査	佐 2016.03.11 取	承 認	野 2016.03.11 島	記事		
伊藤鉄工株式会社						図番	09A17008	業 内