



荷重	溝幅	型式記号	b 寸法	a 寸法	A 寸法	h 寸法	エンドアングル	重量
T14	150	AGU15-25	995	140	210	25	L40x40x5	10.4
	180	AGU18-25		170	240	25	L40x40x5	11.3
	240	AGU24-32		230	300	32	L40x40x5	13.7
	300	AGU30-44		287	375	44	L50x50x6	21.7
	360	AGU36-50		347	435	50	L50x50x6	29.8
	450	AGU45-55		433	547	55	L65x65x8	43.8
T6	150	AGU15-25	995	140	210	25	L40x40x5	10.4
	180	AGU18-25		170	240	25	L40x40x5	11.3
	240	AGU24-32		230	300	32	L40x40x5	13.7
	300	AGU30-38		290	360	38	L40x40x5	17.4
	360	AGU36-44		347	435	44	L50x50x6	24.7
	450	AGU45-50		437	525	50	L50x50x6	35.6
T2	150	AGU15-19	995	140	210	19	L40x40x5	9.3
	180	AGU18-19		170	240	19		9.9
	240	AGU24-25		230	300	25		13.2
	300	AGU30-25		290	360	25		14.5
	360	AGU36-32		350	420	32		18
	450	AGU45-32		440	510	32		21.1
歩道用	150	AGUH15-19	993	140	194	19	L30x30x3	5.2
	180	AGUH18-19		170	224			5.8
	240	AGUH24-19		230	284			6.9
	300	AGUH30-19		290	344			8.0
	360	AGUH36-19		350	404			9.1
	450	AGUH45-19		440	494			10.9

ベアリングバーピッチ 30.0mm (h19 ~ h44)
 ベアリングバーピッチ 35.3mm (h50以上)

部品表

部番	部品名	材質	備考	数量
①	グレーチング	SS400	溶融亜鉛メッキ	1

図名	鋼製グレーチング U字溝用			符号	AGU	縮尺
設計	鈴 2009.01.28 木	照 査	野 島 2009.01.28	承 認	梅 村 2009.01.28	記事 記事
	伊藤鉄工株式会社					
						葉 内