



荷重	溝幅	型式記号	b 寸法	a 寸法	A 寸法	h 寸法	エンドアングル	重量
T14	150	AGUC15-25	995	140	210	25	L40×40×5	12.4
	180	AGUC18-25		170	240	25	L40×40×5	13.8
	200	AGUC20-25		190	260	25	L40×40×5	14.8
	240	AGUC24-32		230	300	32	L40×40×5	19.6
	300	AGUC30-32		290	360	32	L40×40×5	23.3
	360	AGUC36-38		350	420	38	L40×40×5	31.0
	450	AGUC45-44	494×2	437	525	44	L50×50×6	62.4
T6	150	AGUC15-19	995	140	194	19	L30×30×3	7.9
	180	AGUC18-19		170	224	19	L30×30×3	9.0
	200	AGUC20-25		190	260	25	L40×40×5	14.8
	240	AGUC24-25		230	300	25	L40×40×5	16.7
	300	AGUC30-32		290	360	32	L40×40×5	23.3
	360	AGUC36-38		350	420	38	L40×40×5	31.0
	450	AGUC45-38		440	510	38	L40×40×5	37.7
T2	150	AGUC15-19	995	140	194	19	L30×30×3	7.9
	180	AGUC18-19		170	224	19	L30×30×3	9.0
	200	AGUC20-19		190	244	19	L30×30×3	9.7
	240	AGUC24-19		230	284	19	L30×30×3	11.2
	300	AGUC30-25		290	360	25	L40×40×5	19.6
	360	AGUC36-25		350	420	25	L40×40×5	22.6
	450	AGUC45-32		440	510	32	L40×40×5	32.7
歩道用	150	AGUC15-19	995	140	194	19	L30×30×3	7.9
	180	AGUC18-19		170	224			9.0
	200	AGUC20-19		190	244			10.0
	240	AGUC24-19		230	284			11.2
	300	AGUC30-19		290	344			14.2
	360	AGUC36-19		350	404			17.0
	450	AGUC45-19		440	494	21.5		

ベアリングバーピッチ 12.5 mm

● 部品表

部番	部品名	材質	備考	数量
①	グレーチング	SS400	溶融亜鉛メッキ	1

図名	鋼製グレーチング 細目 U字溝用			符号	AGUC	縮尺
設計	鈴 2009.02.04 木	照 査	野 島 2009.02.04	承 認	梅 村 2009.02.04	記事 記事
	伊藤鉄工株式会社					