



アンカー穴詳細図

●寸法表

加重体φ170

符 号	実内寸				受 枠				蓋				破壊荷重
	D	A	B	H	E	H ₁	a	b	E	H ₁	a	b	
EMAH7SK 300	300	409	480	113	375	74	85	85	60KN				
350	350	459	530		425		85	85					
450	450	559	630		525		90	125					
500	500	609	680		575	100	135						
600	600	709	780		675	73	105	145					

●部品表

部番	部品名	材質	備考	数量
①	蓋	FC200 鋳鉄	錆止め塗装	1
②	受枠	FC200 鋳鉄	錆止め塗装	1
③	ローラー	硬質樹脂	—	2
④	目地	SUS304 ステンレス	—	1式
⑤	パッキン	CRクロロブレンゴム	—	1
⑥	簡易ロック錠	SUS304 ステンレス	—	2

- ・安全荷重は破壊荷重の1/4相当です。
- ・ローラースライド式
- ・□300、350はローラー無し

図名	簡易ロック錠付きインターロッキングブロック用化粧マンホール目地付き	符号	EMAH7SK	縮尺	
設計	野島 2006.06.22	照査	野島 2006.06.22	承認	梅村 2006.06.22
記事	中荷重用				
図番	伊藤鉄工株式会社			G05A00450	葉内