



●仕様

| 符号 | 呼び | D | A | B | H | P | E | E1 | H1 | t |
|-------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|---|
| EMDH4 | 300 | 300 | 381 | 460 | 68 | 250 | 365 | 338 | 38 | 7 |
| | 350 | 350 | 431 | 510 | 68 | 300 | 415 | 388 | 38 | 7 |
| | 450 | 450 | 531 | 610 | 68 | 350 | 515 | 488 | 38 | 7 |
| | 600 | 600 | 681 | 760 | 68 | 500 | 665 | 638 | 38 | 9 |

●部品表

| 部番 | 部品名 | 材質 | 備考 | 数量 |
|----|------|-------------|-------|----|
| ① | 蓋 | FCD500ダクタイル | 錆止め塗装 | 1 |
| ② | 枠 | FC200鋳鉄 | 錆止め塗装 | 1 |
| ③ | パッキン | CRクロロブレンゴム | — | 1 |
| ④ | キャップ | SUS304ステンレス | M16 | 4 |

- ・加重体φ330
- ・安全荷重50KN
- ・破壊荷重200KN

注記

- ・SHASE-S 209に準じた構造を採用しています。
- ・図例は450
- ・サイズ300の枠のアンカー穴は4箇所です。

| | | | | | | | |
|----------|-----------------|----|-----------------|----|-----------------|------------|-----------|
| 図名 | 床化粧マンホールふた | | | 符号 | EMDH4 | 縮尺 | 1/5 |
| 設計 | 野島 2011.1.21 | 照査 | 野島 2011.1.21 | 承認 | 梅村 2011.1.21 | 簡易密閉型 T-20 | |
| 伊藤鉄工株式会社 | | | | | | 図番 | G05A11005 |
| | | | | | | 葉内 | 1/5 |