



●仕様

呼び	d	L	W1	W2	H	h1	h3	D1	D2	N	t1	t2
3 2	M 8	40	22	13.8	4.2	13	31.4	44.6	43	8	0.65	3.8
4 0	M 8	40	22	13.8	4.2	13	34.7	50.5	48.9	8	0.65	3.8
5 0	M 8	50	22	13.8	4.2	14.6	39.8	62.5	60.8	10	0.65	4.1
6 5	M 8	50	22	13.8	4.2	16.5	45.2	79.2	76.6	10	0.65	4.3
8 0	M 1 0	60	28	17.8	5.0	18.5	48.4	91.7	89.4	12	0.7	4.3
1 0 0	M 1 0	60	28	17.8	5.0	21	56.9	117.4	114.6	12	0.7	4.5
1 2 5	M 1 2	70	32	20.8	6.0	23	61.3	143.3	140.1	16	0.7	4.8
1 5 0	M 1 2	75	32	20.8	6.0	27	68.3	168.4	165.5	16	0.8	5.0
2 0 0	M 1 4	80	38	23.8	7.0	32	82.7	220	216.6	24	0.8	5.4
2 5 0	M 1 6	85	48	25.8	8.0	32	110	271.2	267.7	30	0.8	5.4

●部品表

部番	部品名	材質	備考
①	フランジ	FCD450ダクタイル	錆止め塗装
②	パッキン	E P D M	-
③	ボルト	SWCH鉄	三価クロムメッキ
④	六角ナット	SWCH鉄	三価クロムメッキ

図名	排水鋼管用可とう継手ジョイント			符号	IML-J2	縮尺	-/-	
設計	野島	照査	野島	承認	梅村	図例：100		
	2008.06.07		2008.06.07					2008.06.07
伊藤鉄工株式会社					図番	G 1 3 A 0 4 0 0 4	3	葉ノ内