



●仕様

呼び	d	L	W1	W2	H	h1	h3	D1	D2	N
40	M8	40	22	13.8	4.2	13	23.2	50.5	48.9	8
50	M8	50	22	13.8	4.2	14.6	28.0	62.5	60.8	10
65	M8	50	22	13.8	4.2	16.5	30.1	79.2	76.6	10
80	M10	60	28	17.8	5.0	18.5	32.5	91.7	89.4	12
100	M10	60	28	17.8	5.0	21	38.6	117.4	114.6	12
125	M12	70	32	20.8	6.0	23	39.0	143.3	140.1	16
150	M12	75	32	20.8	6.0	27	44.3	168.4	165.5	16
200	M14	80	38	23.8	7.0	32	52.0	220	216.6	24
250	M16	85	48	25.8	8.0	32	57.5	271.2	267.7	30

●部品表

部番	部品名	材質	備考
①	フランジ	FCD450ダクタイル	錆止め塗装
②	パッキン	EPDM	-
③	ボルト	SWCH鉄	三価クロムメッキ
④	六角ナット	SWCH鉄	三価クロムメッキ

図名	排水鋼管用可とう継手ジョイント			符号	IML-J2Y	縮尺	-/-
設計	野島	照査	野島	承認	梅村	図例：100	
	2010.10.18		2010.10.18		2010.10.18		
伊藤鉄工株式会社					図番	G13A10004	2 葉ノ内