



図例：300

寸法表

加重体φ170

使用マーク

符 号	実内寸 D	受 枠			蓋			破壊荷重	使用マーク					
		A	B	C	E	t	h		IGS	汚水	雨水	雑排	排水	電
MCAHCD 300	300	365	410	500	350	14	36	80KN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
350	350	415	460	560	400				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
450	450	515	560	650	500	16	37		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
500	500	565	610	700	550				38	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
600	600	665	710	800	650	17	39		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- 受枠、蓋に符号、実内径、SHASE型の文字鋳出し。
 - ・国土交通省型 MHA相当品
- マークのご指定が無い場合は標準（IGS）マークになります。
 - ・SHASE-S 209 水封形 1500K相当品
- 安全荷重は表記の破壊荷重の約1/4相当です。
 - ・枠の封水部は砂などが溜りますので、定期的に清掃して下さい。
 - ・封水部の水が蒸発し水が補給されないと、防臭効果が損なわれますので屋内で臭気が気になる場合は、水を補給して下さい。
 - 又は、密閉型の製品をご選定下さい。

部品表

部番	部 品 名	材 質	備 考
①	蓋	FC200 鋳鉄	錆止め塗装
②	受枠		
③	縁塊	コンクリート	-

図名	防臭中耐型マンホール	符号	MCAHCD	縮尺	FREE
設計	松本 2017.04.10	松本 2017.04.10	野島 2017.04.10	承認	記事
伊藤鉄工株式会社				図番	G03A21001