



寸法表

符 号	実内寸 D	受 枠			蓋			破壊荷重	使用マーク						
		A	B	C	E	t	h		IGS	汚水	雨水	雑排	排水	電	
MCDHCD 300	300	365	410	500	350	14	36	200KN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
350	350	415	460	560	400				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
450	450	515	560	650	500	16	37		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
500	500	565	610	700	550				38	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
600	600	665	710	800	650					17	39	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- 1; 受枠、蓋に符号、実内径、SHASE型の文字鋳出し。
- 2; マークのご指定が無い場合は標準 (IGS) マークになります。
- 3; 安全荷重は表記の破壊荷重の約 1/4 相当です。

- ・ SHASE-S 209 水封形 5000K相当品
- ・ 枠の封水部は砂などが溜りますので、定期的に清掃して下さい。
- ・ 封水部の水が蒸発し水が補給されないと、防臭効果が損なわれますので屋内で臭気が気になる場合は、水を補給して下さい。
- 又は、密閉型の製品をご選定下さい。

部品表

部番	部 品 名	材 質	表 面 処 理
①	蓋	FCD500 ダクタイル	錆止×塗装
②	受枠	FC200 鋳鉄	
③	縁境	コンクリート	-

図名	CD樹縁隗付き 防臭重耐型マンホール	符号	MCDHCD	縮尺	1/3	
設計	Tran 2017.09.07 Toan	製図	Tran 2017.09.07 Toan	承認	野 2017.09.07 島	
記事	SHASE-S-209 水封型5000K相当品				図番	G03A17003
伊藤鉄工株式会社					業 内	