



部品表

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FCD500ダクタイル	錆止め塗装
②	カバー	FC150 鋳鉄	錆止め塗装
③	打込金具		錆止め塗装
④	パッキン	NR天然ゴム	—
⑤	パッキン	CRクロロプレンゴム	—
⑥	ナット	SUS304ステンレス	M10
⑦	取付ボルト		M10×37
⑧	ボルト	SUS304ステンレス	M10×20
⑨	皿ビス		M10×20
⑩	アンカーボルト	SWRM軟鋼	M6×30
⑪	塩ビスリーブ	塩ビ	—

- ・防水層450mmの高さまで巻き上げが可能です。
- ・養生シール付きです。
- ・保護モルタルが厚い場合(100mm以上)に最適です。
- ・通気管の立ち上げはコンクリートスラブ上65mmが適当です。

符号	呼び	d	A	B	C	t	D	E
PWSK	65	68	150	220	79	3.5	235	95
	80	79	170	230	92	3.5	245	120
	100	105	195	250	117	3.5	265	146
	125	131	222	280	143	3.5	295	172

図名	差込型 排水通気用防水継手			符号	PWSK65~125	縮尺	1/3
設計	橋本	照査	野島	承認	梅村	記事	
	2007.02.14		2007.02.14		2007.02.14		
伊藤鉄工株式会社						図番	G12A07003
						業/内	