



●部品表

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150鋳鉄	錆止め塗装
②	カバー	FC150鋳鉄	錆止め塗装
③	パッキン	NR天然ゴム	t 3.0
④	パッキン	CRクロロプレンゴム	—
⑤	六角ナット	SUS304ステンレス	M10
⑥	取付ボルト	SUS304ステンレス	M10x35
⑦	六角ボルト	SUS304ステンレス	M10x20
⑧	調節管	SGP管・L=200	亜鉛めっき
⑨	通気金物	FC150鋳鉄	錆止め塗装

●仕様

符号	呼び	d	A	B	H	H1	H2	H3	H4	t	A1	H5
WSV2	80	81	170	210	751	570	91	700	44	4.5	170	70
	100	105	195	230							200	80

- コンクリートスラブ打込型です。
- アンカー穴に鉄筋を通してスラブ筋と結束して下さい。
- 防水巻上げ高さはスラブ厚等により異なります。
- 本体D部寸法内に通気管の先端がおさまるようにして下さい。
- 型枠固定用の打込金具付です。

図名	鋳鉄製ベントキャップ付 打込型排水通気用防水継手			符号	WSV2	縮尺	1/3
設計	野島	照査	野島	承認	梅村	記事	差込型
	2011.02.16		2011.02.16		2011.02.16		
伊藤鉄工株式会社						図番	G12P11005
						葉内	