



●寸法表

荷重	ます穴の大きさ (有効内寸)	型式記号	グレーチング本体				重量 kg
			W×L mm	A×B mm	h mm	アングル寸法	
T 2	240×240	AGBK 24-25	230×230	300×300	25	L40×40×5	4.4
	300×300	AGBK 30-25	290×290	360×360	25		6.5
	360×360	AGBK 36-32	350×350	420×420	32		8.5
	450×450	AGBK 45-38	440×440	510×510	38		12.3
	600×600	AGBK 60-44	585×585	673×673	44		L50×50×6
歩行用	240×240	AGBK 24-19	230×230	284×284	19	L30×30×3	2.4
	300×300	AGBK 30-19	290×290	344×344	19		3.4
	360×360	AGBK 36-19	350×350	404×404	19		4.4
	450×450	AGBK 45-25	440×440	510×510	25	L40×40×5	10.3
	600×600	AGBK 60-25	590×590	660×660	25		17.5

ヘアリングバーピッチ33mm

※柵の内側、四隅R40まで対応

●部品表

部品名	材質	備考
グレーチング	SS400 鉄	溶融亜鉛メッキ

図名	四面ツバ改良柵用 (組構式)			符号	AGBK	縮尺	-
設計	佐 2016.03.11 取	照 査	佐 2016.03.11 取	承 認	野 2016.03.11 島	記事	
	伊藤鉄工株式会社					図番	G09A03006

※上記以外の寸法も製作いたします。