



●寸法表

単位：mm

荷重	ます穴の大きさ	型式記号	グレーチング本体						
			W×L	A×B	h	P	メインバー形状	アングル寸法	重量kg
T 2	240×240	AGBKC 24-25	220×220	290×290	25	12.5	IB5×3×25	L40×40×5	5.4
	300×300	AGBKC 30-25	280×280	350×350	25				7.6
	360×360	AGBKC 36-25	340×340	410×410	25				10.0
	450×450	AGBKC 45-25	430×430	500×500	25				14.5
	600×600	AGBKC 60-32	580×580	650×650	32				28.0
歩行用	240×240	AGBKC 24-19	220×220	274×274	19	12.5	FB3×19	L30×30×3	3.3
	300×300	AGBKC 30-19	280×280	334×334	19				4.7
	360×360	AGBKC 36-19	340×340	394×394	19				6.4
	450×450	AGBKC 45-19	430×430	500×500	19			L40×40×5	12.4
	600×600	AGBKC 60-19	580×580	650×650	19				19.8

※上記以外の寸法も製作いたします。

※柵の内側、四隅R30まで対応

●部品表

部品名	材質	備考
グレーチング	SS400 鉄	溶融亜鉛メッキ

図名	四面ツバ 改良柵用 細目			符号	AGBKC		縮尺	-
設計	佐 2016.03.11 取	照 査	佐 2016.03.11 取	承 認	野 2016.03.11 島	記事		
伊藤鉄工株式会社						図番	2017.0127.1115YS	葉内