



●寸法表

荷重	ます穴の大きさ (有効内寸)	型式記号	グレーチング本体				
			W×L mm	A×B mm	h mm	アングル寸法	重量 kg
T2	240×240	AGBT 24-25	255×255	325×325	25	L40×40×5	5.0
	300×300	AGBT 30-25	315×315	385×385	25		6.9
	360×360	AGBT 36-32	375×375	445×445	32		9.4
	450×450	AGBT 45-38	465×465	535×535	38		14.6
	600×600	AGBT 60-44	615×615	703×703	44		L50×50×6
歩行用	240×240	AGBT 24-19	255×255	309×309	19	L30×30×3	2.7
	300×300	AGBT 30-19	315×315	369×369	19		3.8
	360×360	AGBT 36-19	375×375	429×429	19		5.0
	450×450	AGBT 45-25	465×465	535×535	25	L40×40×5	11.0
	600×600	AGBT 60-25	615×615	685×685	25		18.6

ベアリングバーピッチ33mm

●部品表

部品名	材質	備考
グレーチング	SS400 鉄	溶融亜鉛メッキ

図名	四面ツバ 溜桟用 (組構式)			符号	AGBT	縮尺	-	
設計	佐 2016.03.11 取	照査	佐 2016.03.11 取	承認	野 2016.03.11 島	記事		
	伊藤鉄工株式会社						図番	G09A03007
							業内	

※上記以外の寸法も製作いたします。