



荷重	柵穴の大きさ (有効内寸) mm	型式記号	b 寸法 mm	a 寸法 mm	h mm	H mm	P mm	ベアリングバー	重量 (kg)
T14~T6	300×300	AGCD 30-14	365	370	38	50	30	IB-5×3×38	8.4
	360×360	AGCD 36-14	425	430	44	50		IB-5×3×44	10.4
	450×450	AGCD 45-14	515	520	50	—	35.3	IB-7×4×50	17.2
	500×500	AGCD 50-14	565	570	50	—		IB-7×4×50	20.7
	600×600	AGCD 60-14	665	670	60	—		IB-7×4×60	34.0
T 2	300×300	AGCD 30-2	365	370	25	50	30	IB-5×3×25	6.8
	360×360	AGCD 36-2	425	430	32	52		IB-5×3×32	9.6
	450×450	AGCD 45-2	515	520	32	52		IB-5×3×32	13.2
	500×500	AGCD 50-2	565	570	32	52		IB-5×3×38	15.2
	600×600	AGCD 60-2	665	670	38	58		IB-5×3×38	23.4

ベアリングバーピッチ35.3mm (h=50~60mm)
ベアリングバーピッチ30.0mm (h=25~44mm)

材質	SS 400
処理	溶融亜鉛メッキ

図名	CD柵縁塊用 グレーチング			符号	AGCD	縮尺
設計	佐 2011.09.16 取	照査	佐 2011.09.16 取	承認	梅 2011.09.16 村	記事
伊藤鉄工株式会社				図番	G09A02019	葉内