



荷重	柵穴の大きさ (有効内寸) mm	型式記号	b 寸法 mm	a 寸法 mm	h mm	H mm	P mm	ベアリングバー	重量 (kg)
T14~T6	300×300	AGCDC 30-14	367	370	32	52	12.5	FB-3×32	10.5
	360×360	AGCDC 36-14	430	430	32	52		FB-3×32	13.9
	450×450	AGCDC 45-14	518	520	38	50		FB-3×38	23.9
	500×500	AGCDC 50-14	570	570	38	50		FB-4.5×38	39.7
	600×600	AGCDC 60-14	670	670	38	58		FB-4.5×32	52.7
T 2	300×300	AGCDC 30-2	367	370	25	50	12.5	FB-3×25	9.5
	360×360	AGCDC 36-2	430	430	25	52		FB-3×25	12.3
	450×450	AGCDC 45-2	518	520	25	50		FB-3×25	17.1
	500×500	AGCDC 50-2	568	570	32	50		FB-3×32	24.3
	600×600	AGCDC 60-2	669	670	32	57		FB-3×32	33.1

ベアリングバーピッチ12.5mm

材質	SS 400
処理	溶融亜鉛メッキ

図名	CD柵縁塊用 細目グレーチング			符号	AGCDC	縮尺
設計	佐取 2011.09.16	照査	佐取 2011.09.16	承認	梅村 2011.09.16	記事
伊藤鉄工株式会社				図番	G09A02013	葉内