



ヘアリングバー  
スベリ止め詳細図

荷重	溝幅 mm	型式記号	b 寸法 mm	a 寸法 mm	A 寸法 mm	h 寸法 mm	エンドアングル mm	重量 kg	
T14	150	AGUCN15-25	995	140	210	25	L40×40×5	13.2	
	180	AGUCN18-25		170	240			14.8	
	200	AGUCN20-25		190	260			15.6	
	240	AGUCN24-25		230	300			17.9	
	300	AGUCN30-32		290	360	32		25.1	
	360	AGUCN36-38		350	420	38		33.3	
	450	AGUCN45-44		437	525	44		L50×50×6	48.0
T6	150	AGUCN15-19	995	140	194	19	L30×30×3	8.3	
	180	AGUCN18-19		170	224			9.5	
	200	AGUCN20-25		190	260			15.6	
	240	AGUCN24-25		230	300	25		L40×40×5	17.9
	300	AGUCN30-32		290	360	32			25.1
	360	AGUCN36-32		350	420	38			29.3
	450	AGUCN45-38		440	510	38			40.6
T2	150	AGUCN15-19	995	140	194	19	L30×30×3	8.3	
	180	AGUCN18-19		170	224			9.5	
	200	AGUCN20-19		190	244			10.3	
	240	AGUCN24-19		230	284	25		L40×40×5	11.8
	300	AGUCN30-25		290	360				21.0
	360	AGUCN36-25		350	420				24.4
	450	AGUCN45-25		440	510				29.3
歩道用	150	AGUCN15-19	995	140	194	19	L30×30×3	8.3	
	180	AGUCN18-19		170	224			9.5	
	200	AGUCN20-19		190	244			10.3	
	240	AGUCN24-19		230	284			11.8	
	300	AGUCN30-19		290	344			14.3	
	360	AGUCN36-19		350	404			16.7	
	450	AGUCN45-19		440	494			20.4	

●部品表

部番	部品名	材質	備考	数量
①	グレーチング	SS400	溶融亜鉛メッキ	1

図名	鋼製グレーチング 細目 U字溝用 ノンスリップ			符号	AGUCN	縮尺
設計	鈴 2009.02.04 木	野 2009.02.04 島	梅 2009.02.04 村	記事		
	伊藤鉄工株式会社				図番	G09A02017