



1

荷重	溝幅	型式記号	b 寸法	a 寸法	A 寸法	h 寸法	エンドアングル	重量
T14	150	AGUN15-25	995	140	210	25	L40×40×5	10.4
	180	AGUN18-25		170	240	25	L40×40×5	11.3
	240	AGUN24-32		230	300	32	L40×40×5	13.7
	300	AGUN30-44		287	375	44	L50×50×6	21.7
	360	AGUN36-55		347	435	50	L50×50×6	29.8
	450	AGUN45-55		433	547	55	L65×65×8	43.8
T6	150	AGUN15-25	995	140	210	25	L40×40×5	10.4
	180	AGUN18-25		170	240	25	L40×40×5	11.3
	240	AGUN24-32		230	300	32	L40×40×5	13.7
	300	AGUN30-38		290	360	38	L40×40×5	17.4
	360	AGUN36-44		347	435	44	L50×50×6	24.7
	450	AGUN45-50		433	547	50	L50×50×6	35.6
T2	150	AGUN15-25	995	140	210	25	L40×40×5	10.4
	180	AGUN18-25		170	240	25		11.3
	240	AGUN24-25		230	300	25		13.2
	300	AGUN30-25		290	360	25		14.5
	360	AGUN36-32		350	420	32		18.0
	450	AGUN45-32		440	510	32	21.1	
歩道用	150	AGUNH15-19	993	140	194	19	L30×30×3	5.2
	180	AGUNH18-19		170	224			5.8
	240	AGUNH24-19		230	284			6.9
	300	AGUNH30-19		290	344			8.0
	360	AGUNH36-19		350	404			9.1
	450	AGUNH45-19		440	494	10.9		

ベアリングバーピッチ 30.0mm ( h19 ~ h44 )  
 ベアリングバーピッチ 35.3mm ( h50以上 )

部品表

部番	部品名	材質	備考	数量
①	グレーチング	SS400	溶融亜鉛メッキ	1

図名	鋼製グレーチング U字溝用 ノンスリップ			符号	AGUN・AGUNH	縮尺
設計	鈴 2009.02.04 木	照 産	野 2009.02.04 島	承 認	梅 2009.02.04 村	記事
	伊藤鉄工株式会社					
						葉 内