



300~450  
図例300 1/5

600 1/10

●部材表 呼び ; 300~450

部番	部品名	材質	備考
①	上枠	SUS304ステンレス	φ5丸棒
②	受け	SUS304ステンレス 2B	FB1.5 x 20 x 25
③	網	SUS304ステンレス	#4 線径0.83

●部材表 呼び ; 500~600

部番	部品名	材質	備考
①	上枠	SUS304ステンレス	φ4丸棒
②	受け	SUS304ステンレス 2B	FB1.5 x 20 x 28
③	網	SUS304ステンレス	#4 線径0.83
④	補強	SUS304ステンレス	φ4丸棒

●仕様

符号	呼び	A	B	C	a	重量
GHO-RC	300	325	285	275	75	0.6kg
	350	375	335	325	100	0.7kg
	400	425	385	375	125	0.8kg
	450	475	435	425	150	0.9kg
	500	525	477	485	150	1.0kg
	600	625	577	585	150	1.4kg

- コスト低減の為、溶接焼けの後処理は行っていません。
- コスト低減の為、剛性はやや低くなっております。  
乱暴に扱わないでください。
- 樹のメンテナンスが容易で、衛生的な状態が保てます。
- 特殊サイズも製作いたします。営業部までお問い合わせください。
- 600サイズは補強が入っております。

- 貴金属、時計、鍵等を落としても、すぐに拾う事が出来る。
- 落葉、タバコの吸殻など、下水管へのごみの流入を防ぐ！
- 【お願い】定期的に清掃して下さい。

図名	格子網・樹用ステンレス製 落葉ダストキャッチャー エコノミータイプ			符号	GHO-RC	縮尺	-
設計	来 2006.01.06 栖	製図	野 2006.01.06 島	承認	梅 2006.01.06 村	記事	GBH 適用製品 GAH GDH
伊藤鉄工株式会社					図番	G08A02005	葉 内