



寸法表

加重体φ150

使用マーク

符 号	実内寸			受 枠			蓋		破壊荷重	使用マーク					
	D	A	B	H	E	t	IGS	汚水		雨水	雑排	排水	電		
MCBRG 300	300	360	390	45	345	9.5	40KN								
350	350	410	440		395	10									
400	400	460	485		445										
450	450	510	540		495										
500	500	560	590		545			11							
600	600	660	690		645			12							

- 1；受枠、蓋に符号、実内径、SHASE型の文字鋳出し。
- 2；マークのご指定が無い場合は標準（IGS）マークになります。
- 3；安全荷重は表記の破壊荷重の約1/4相当です。
- 4；電気設備標準図R2K相当品

- ・SHASE-S 209 簡易密閉型（パッキン式）500K相当品
- ・枠の封水部は砂などが溜りますので、定期的に清掃して下さい。
- ・パッキンの上にゴミ等の異物が無い事を確認してから、ふたを閉めて下さい。
- ・パッキンが損傷、劣化した時は、パッキンを交換して下さい。

部品表

部番	部 品 名	材 質	表 面 処 理
①	蓋	FC200 鑄鉄	錆止メ塗装
②	受枠		
③	パッキン	CRクロロプレンゴム	-

図名	防臭軽耐型丸柙用 ゴム入りマンホール			符号	MCBRG	縮尺	
設計	松本	製図	野島	承認	梅村	記事	
	2006.05.18		2006.05.18		2006.05.18		
伊藤鉄工株式会社						図番	G03A98040
							葉ノ内