



寸法表

加重体φ170(呼び300)φ330(呼び350~600)

使用マーク

符 号	実内寸 D	受 枠		H	蓋		破壊荷重	使用マーク						
		A	B		E	t		IGS	汚水	雨水	雑排	排水	電	
MCDR 300	300	365	390	50	350	14	100KN							
350	350	415	440		400									
400	400	465	485		450	16	200KN							
450	450	515	540		500									
500	500	565	590		550									
600	600	665	690		650									

- 1；受枠、蓋に符号、実内径、SHASE型の文字鋳出し。
- 2；マークのご指定が無い場合は標準（IGS）マークになります。
- 3；安全荷重は表記の破壊荷重の約1/4相当です。

- ・SHASE-S 209 水封形 5000K相当品
- ・枠の封水部は砂などが溜りますので、定期的に清掃して下さい。
- ・封水部の水が蒸発し水が補給されないと、防臭効果が損なわれますので屋内で臭気が気になる場合は、水を補給して下さい。
- 又は、密閉型の製品をご選定下さい。

部品表

部番	部 品 名	材 質	表 面 処 理
①	蓋	FCD500ダクタイル	錆止メ塗装
②	受枠	FC200 鋳鉄	

図名	防臭重耐型丸柙用丸柙マンホール			符号	MCDR	縮尺	
設計	松	野	梅	記事			
	2006.05.24 本	2006.05.24 島	2006.05.24 村				
伊藤鉄工株式会社					図番	G03A98043	葉内