



仕様

符号	呼び	ねじ径 d	D1	D2	D3	H1	D4	t	L	H2	H3	H4
P3PG	40	Rc 1 1/2	70.0	54.0	-	42	42	4.5	135	119	117	50
	50	Rc 2	85.0	67.0	34.0	48	53	5.0	150	130	135	50
	65	Rc 2 1/2	105.0	83.0	46.0	56	68	5.0	175	163	172	65
	80	Rc 3	125.0	99.0	52.0	58	81	6.0	204	180	192	65
	100	Rc 4	160.0	130.0	66.0	70	105	7.5	250	210	230	65

部品表

部番	部品名	材質	備考
①	中蓋	CAC202黄銅	ニッケルクロームメッキ
②	共栓蓋		
③	栓		
④	吊環	SUS304ステンレス	線径 2 内径 20・3連
⑤	蓋引上げボルト	C2700W黄銅	ニッケルクロームメッキ
⑥	Pトラップ	FC150铸铁	錆止め塗装

別途価格にて鎖 (1m) を用意してあります。

図名	P型トラップ付き水栓			符号	P3PG 40~100	縮尺	1/2
設計	野島	照査	野島	承認	梅村	記事	
	2006.03.07		2006.03.07		2006.03.07	非防水用	
伊藤鉄工株式会社						図番	G01A02050
						葉内	1/2