



●寸法表

単位：mm

荷重	ます穴の大きさ	型式記号	グレーチング本体					
			W × L	A × B	h	P	アングル寸法	重量kg
T 2	240 × 240	SAGBK 24-20	220 × 220	274 × 274	20	30	L30 × 30 × 3	2.6
	300 × 300	SAGBK 30-25	280 × 280	334 × 334	25			4.1
	360 × 360	SAGBK 36-32	340 × 340	414 × 414	32		L40 × 40 × 3	7.3
	450 × 450	SAGBK 45-32	430 × 430	504 × 504	32			10.7
	600 × 600	SAGBK 60-38	580 × 580	654 × 654	38			20.0
歩行用	240 × 240	SAGBK 24-15	220 × 220	274 × 274	15	30	L30 × 30 × 3	2.2
	300 × 300	SAGBK 30-15	280 × 280	334 × 334	15			3.1
	360 × 360	SAGBK 36-15	340 × 340	394 × 394	15		L40 × 40 × 3	4.2
	450 × 450	SAGBK 45-15	430 × 430	504 × 504	15			6.0
	600 × 600	SAGBK 60-15	580 × 580	654 × 654	15			9.6

※柵の内側、四隅R30まで対応

●部品表

部品名	材質	備考
グレーチング	SUS304ステンレス	—

図名	四面ツバ 改良柵用			符号	SAGBK	縮尺	-
設計	佐 2016.03.11 取	照査	佐 2016.03.11 取	承認	野 2016.03.11 島	記事	ステンレス製
伊藤鉄工株式会社						図番	G09A17006
							業内

※上記以外の寸法も製作いたします。