



●寸法表(ST)

呼び	端面～中心			管つき当たり部～中心		
	A	B	C	A'	B'	C'
1 1/4	57	40	56	39	22	38
1 1/2	63	44	62	44	25	43
1 1/2x1 1/4	58	41	59	39	22	41
2	76	53	75	54	31	53
2x1 1/4	61	45	65	39	23	47
2x1 1/2	66	48	68	44	26	49
2 1/2	92	64	91	67	39	66
2 1/2x1 1/2	69	51	75	44	26	56
2 1/2x2	79	57	83	54	32	61
3	106	74	104	78	46	76
3x1 1/4	70	52	82	42	24	64
3x1 1/2	72	55	82	44	27	63
3x2	82	60	89	54	32	67
3x2 1/2	95	68	98	67	40	73
4	132	92	130	99	59	97
4x1 1/2	77	61	94	44	28	75
4x2	87	66	101	54	33	79
4x2 1/2	100	74	110	67	41	85
4x3	111	80	116	78	47	88
5	158	110	155	122	74	119
5x1 1/2	80	63	107	44	27	88
5x2	90	70	114	54	34	92
5x2 1/2	103	78	123	67	42	98
5x3	114	84	129	78	48	101
5x4	135	96	143	99	60	110
6	182	125	179	143	86	140
6x2	93	74	126	54	35	104
6x3	117	88	141	78	49	113
6x4	138	101	155	99	62	122
6x5	161	115	167	122	76	131
8x4	147	112	182	99	64	149

●部品表

部番	部品名	材質	備考	数量
①	本体	FC150鋳鉄	錆止め塗装	1

【ボルト固定方向数量】

- ↑ ↓ 1 1/4～2インチ
- ↖ ↗ 2 1/2～6インチ
- ✕ 8インチ

図名	排水鋼管用可とう継手本体			符号	90° Y (ST)	縮尺	-
設計	野 2005.12.07 島	照 査	野 2005.12.07 島	承 認	梅 2005.12.07 村	記事	
	伊藤鉄工株式会社					図番	G13A04007
						業 内	

図例：ST 100