



鎖 = 別途価格
 長さをご指示による。
 1m、1.5m

部品表

部番	部品名	材質	表面処理
①	本体	FC150 鋳鉄	錆止め塗装
②	椀		
③	共栓蓋	CAC202 黄銅	ニッケルクロムメッキ
④	中蓋		
⑤	枠		
⑥	目皿		
⑦	Oリング①	NBRニトリルゴム	—
⑧	Oリング②		
⑨	割りリング	FC150 鋳鉄	錆止め塗装
⑩	止めビス	SWRM軟鋼	ユニクロメッキ

- 注: 1. 温泉及び循環式浴槽等又特殊な成分が含まれた水、お湯でご使用になる場合、共栓が、変色や腐食することがありますので、ステンレス製を 選定下さい。
 (但し、条件によってはステンレス製も変色することがあります。)
2. 共栓及び枠に傷・へこみ等がつくと止水性能が著しく低下しますので、取り扱いにご注意下さい。
 又、Oリングにゴミ等が付着すると止水性能が低下しますので、定期的に清掃をして下さい。

図名	ダブル共栓付排水トラップ			符号	T5BTW	縮尺
設計	野島 2006.05.25	照査 野島 2006.05.25	承認 梅村 2006.05.25	記事		
伊藤鉄工株式会社				図番	G01A99147	葉内