



本図はVCO 100です

呼び	開口面積 (cm <sup>2</sup> )	開口率 (%) GP管	開口率 (%) VP管	開口短辺幅 (mm)
65	49.8	138	141	8.0
80	69.9	136	150	10.0
100	124.8	143	158	14.0
125	194.3	143	158	17.5
150	218.1	115	130	18.0

●部品表

No.	部品名	材質	表面処理	備考
①	本体	AC7A	—	
②	ふた	AC7A		
③	蝶ボルト	SUS304		M8×20
④	ボルト	SUS304		M8×30
⑤	Uナット	SUS304		M8
⑥	ワッシャー	SUS304		丸W 8
⑦	締付ボルト	SUS304		M8×15

●寸法表

単位 = mm

呼び	D	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	H	C	t	重量 kg
65	78	158	220	109	40	4.5	0.9
80	91	177	240	109	40	4.5	1.0
100	116	216	280	125	48	4.5	1.3
125	143	264	329	136	50	5.0	2.1
150	168	290	354	149	55	5.0	2.5

図名	差込型 防鳥用 露出掃兼用ベントキャップ			符号	VCO 65, 80, 100, 125, 150	縮尺	NON
設計	藤 繁 2012.11.22	照 査 2012.11.22	野 島 2012.11.22	承 認 2012.11.22	梅 村 2012.11.22	記事 アルミ製 防鳥型	
伊藤鉄工株式会社					図番	G12A08002	2 業 内