



- 適用管種：SGP、VP
- アスファルト防水、シート防水巻上げ工法に対応
- 露出掃兼型ベントキャップ付き
- コンクリートスラブ打込型です。
- アンカー穴に鉄筋を通してスラブ筋と結束して下さい。
- 防水巻上げ高さはスラブ厚等により異なります。
- ねじ部はシールして下さい。
- 型枠固定用の打込金具付です。

●部品表

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150鋳鉄	錆止め塗装
②	カバー		
③	パッキン	NR天然ゴム	t 3.0
④	六角ナット	SUS304ステンレス	M10
⑤	取付ボルト		M10×35
⑥	六角ボルト		M10×20
⑦	調節管	SGP鋼管(亜鉛メッキ)	L=200(ボウズ管)
⑧	通気金物	AC7Aアルミニウム鋳物	—

仕様

符 号	防水継手 (WSG)											通気金物(VCO)		重量 (kg)
	d	d ₁	A	B	H	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄	t	A ₁	H ₅		
WSG4 100	Rp4	105	195	230	751	570	91	700	44	4.5	216	125	23.3	

図名	露出掃兼型ベントキャップ付 打込型排水通気用防水継手			符号	WSG4	縮尺	
設計	松本	照査	松本	承認	野島	ねじ込型	
	2024.07.26		2024.07.26		2024.07.26		
伊藤鉄工株式会社						図番	G12A24004
						葉内	