



- ・防水層450mmの高さまで巻き上げが可能です。
- ・養生シール付きです。
- ・保護モルタルが厚い場合(100mm以上)に最適です。
- ・通気管の立ち上げはコンクリートスラブ上65mmが適当です。

| 符号 | 呼び | d | A | B | C | t |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| WSK | 80 | 81 | 170 | 230 | 180 | 5.5 |
| | 100 | 105 | 195 | 250 | 200 | 6.0 |
| | 125 | 131 | 222 | 280 | 230 | 5.5 |

部品表

| 部番 | 部品名 | 材質 | 備考 |
|----|-------|--------------|--------|
| ① | 本体 | FC150 鋳鉄 | 錆止め塗装 |
| ② | カバー | | |
| ③ | パッキン | NR天然ゴム | t3.0 |
| ④ | パッキン | CRクロロプレンゴム | - |
| ⑤ | ナット | SUS304 ステンレス | M10 |
| ⑥ | 取付ボルト | | M10×35 |
| ⑦ | ボルト | | M10×20 |

●都市再生機構 機械設備設計標準部品図集 J-501-C 準用

| | | | | | | | |
|----------|---------------|------------|------------|----|-----------|----|-----|
| 図名 | 差込型 排水通気用防水継手 | | | 符号 | WSK80~125 | 縮尺 | 1/3 |
| 設計 | 橋本 | 野島 | 梅村 | 記事 | | | |
| | 2006.03.09 | 2006.03.09 | 2006.03.09 | | | | |
| 伊藤鉄工株式会社 | | | | 図番 | G12A03007 | 業内 | |