



●部品表

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150鋳鉄	錆止め塗装
②	カバー	FC150鋳鉄	錆止め塗装
③	パッキン	NR天然ゴム	t 3.0
④	パッキン	CRクロロプレンゴム	—
⑤	六角ナット	SUS304ステンレス	M10
⑥	取付ボルト	SUS304ステンレス	M10x35
⑦	六角ボルト	SUS304ステンレス	M10x20
⑧	調節管	SGP管・L=200	亜鉛めっき
⑨	通気金物	AC7Aアルミニウム	—

●仕様

符号	呼び	d	A	B	P	H	H1	H2	H3	H4	t	A1	H5
WSL3	80	81	170	230	180	751	570	76	700	44	5.5	170	70
	100	105	195	250	200						6.0	200	80
	125	131	222	280	230						5.5	250	97

- 都市再生機構 機械設備設計標準部品図集 J-501
- 防水層650mmの高さまで巻き上げが可能です。
- 養生シール付きです。
- 本体D部寸法内に通気管の先端がおさまるようにして下さい。
- 通気管の立ち上げはコンクリートスラブ上65mmが適当です。

図名	アルミニウム製ベントキャップ付排水通気用防水継手			符号	WSL3		縮尺	1/3	
設計	野島	野島	梅村	記事	差込型				
2012.08.01	照査	2012.08.01	承認	2012.08.01					
伊藤鉄工株式会社					図番	G12A12003		葉内	