


施工上のご注意

- ②金具枠ねじ部にシールテープを2重巻きし、
- ⑥本体ねじ部にヘルメシールを塗布して水密性を確保してください。

金具枠にはFRP防水剤を塗布しないでください



●仕様


呼び	d	D	D1	D2	H	h	S	T	t1	t2
50	59.614	50	140	103	109	25.5~40.5	50	5	3.5	3.5

※dねじ部は、JIS B 0203 (管用テーバーねじ) に準拠しています。

●部品表

部番	部品名	材質	備考
①	ストレーナ	CAC202	ニッケルクロムメッキ
②	金具枠	CAC202	ニッケルクロムメッキ
③	パッキン×2	EPDM	—
④	スリップワッシャ	PE	—
⑤	締め付リング	FC150	水溶性合成樹脂 電着塗装
⑥	本体	FC150	水溶性合成樹脂 電着塗装
⑦	わん	FC150	エポキシ樹脂 コーティング
⑧	FRP防水板	FRP (耐アルカリ性)	—

- ①ストレーナは落し込み式です。
- ②③④⑤⑧は工場で組み付けて出荷します。
(LOCTITE242で固定)
- 締め付け工具”UH5”を用いて、②③④⑤⑧セットを⑥本体に組み立ててください。
- ⑤締め付けリングをゆるめると漏水します。
絶対ゆるめないでください。



図名	FRP防水用たて型排水トラップ			符号	mar-ta-1SR	縮尺	1/3
設計	照査	承認	記事	記事			
伊藤鉄工株式会社				図番	2009.0905.1640SN	葉内	