



ベアリングバー
スペリ止め 詳細図

ベアリングバーピッチ 30.0mm (h 19~h 44)
ベアリングバーピッチ 35.3mm (h 50以上)

●部品表

部番	部品名	材質	備考	数量
①	グレーチング	SS400	溶融亜鉛メッキ	1

荷重	溝幅 mm	型式記号	b 寸法 mm	a 寸法 mm	A 寸法 mm	h 寸法 mm	エンドアングル mm	重量 kg
T 14	150	AGUN15-25	995	140	210	25	L40×40×5	10.4
	180	AGUN18-25		170	240			11.3
	240	AGUN24-32		230	300			13.7
	300	AGUN30-44		287	375	44	L50×50×6	21.7
	360	AGUN36-50		347	435	50		29.8
	450	AGUN45-55		433	547	55		L65×65×8
T 6	150	AGUN15-25	995	140	210	25	L40×40×5	10.4
	180	AGUN18-25		170	240			11.3
	240	AGUN24-32		230	300			13.7
	300	AGUN30-38		290	360	38	L50×50×6	17.4
	360	AGUN36-44		347	435	44		24.7
	450	AGUN45-50		437	525	50		35.6
T 2	150	AGUN15-19	995	140	210	19	L40×40×5	9.3
	180	AGUN18-19		170	240			9.9
	240	AGUN24-25		230	300	25		13.2
	300	AGUN30-25		290	360			14.5
	360	AGUN36-32		350	420	32		18.0
	450	AGUN45-32		440	510			21.1
歩道用	150	AGUNH15-19	993	140	194	19	L30×30×3	5.2
	180	AGUNH18-19		170	224			5.8
	240	AGUNH24-19		230	284			6.9
	300	AGUNH30-19		290	344			8.0
	360	AGUNH36-19		350	404			9.1
	450	AGUNH45-19		440	494			10.9

図名	鋼製グレーチング U字溝用 ノンスリップ			符号	AGUN・AGUNH	縮尺	
設計	鈴 2009.02.04 木	照 査	野 2009.02.04 島	承 認	梅 2009.02.04 村	記事	
伊藤鉄工株式会社					図番	G09A02018	葉 内