



寸法表

加重体φ170

使用マーク

符 号	実内寸				受 枠			蓋		破壊荷重	使用マーク					
	D	A	B	H	E	t	h	IGS	汚水		雨水	雑排	排水	電		
MCAH	300	300	365	410	50	350	14	36	80KN							
	350	350	415	460		400										
	400	400	465	510		450	15	37								
	450	450	515	560		500										
	500	500	565	610		550	16	38								
	600	600	665	710		650										

- 1 ; 受枠、蓋に符号、実内径、SHASE型の文字鋳出し。
 2 ; マークのご指定が無い場合は標準 (IGS) マークになります。
 3 ; 安全荷重は表記の破壊荷重の約1/4相当です。

- ・国土交通省型 MHA相当品
- ・SHASE-S 209 水封形 1500K相当品
- ・枠の封水部は砂などが溜りますので、定期的に清掃して下さい。
- ・封水部の水が蒸発し水が補給されないと、防臭効果が損なわれますので屋内で臭気が気になる場合は、水を補給して下さい。
- 又は、密閉型の製品をご選定下さい。

部品表

部番	部 品 名	材 質	表 面 処 理
①	蓋	FC200 鑄鉄	錆止×塗装
②	受枠		

図名	防臭中耐型マンホール			符号	MCAH	縮尺	FREE
設計	松本	野島	梅村	記事			
	2006.03.31	2006.03.31	2006.03.31				
	伊藤鉄工株式会社			図番	G03A98033	葉内	