



寸法表

加重体φ170

使用マーク

符 号	受 枠				蓋		破壊荷重	使用マーク						
	D	A	B	H	E	t		IGS	汚水	雨水	雑排	排水	電	
MCAR	300	300	365	390	50	350	14	80KN						
	350	350	415	440		400								
	400	400	465	485		450			15					
	450	450	515	540		500			16					
	500	500	565	590		550								
	600	600	665	690		650				17				

- 1；受枠、蓋に符号、実内径、SHASE型の文字鋳出し。
- 2；マークのご指定が無い場合は標準（IGS）マークになります。
- 3；安全荷重は表記の破壊荷重の約1/4相当です。

- ・ SHASE-S 209 水封形 1500K相当品
- ・ 枠の封水部は砂などが溜りますので、定期的に清掃して下さい。
- ・ 封水部の水が蒸発し水が補給されないと、防臭効果が損なわれますので屋内で臭気が気になる場合は、水を補給して下さい。
- 又は、密閉型の製品をご選定下さい。

部品表

部番	部 品 名	材 質	表 面 処 理
①	蓋	FC200 鋳鉄	錆止×塗装
②	受枠		

図名	防臭中耐型丸柵用丸枠マンホール			符号	MCAR	縮尺	
設計	松本	野島	梅村	記事			
	2006.04.26	2006.04.26	2006.04.26				
伊藤鉄工株式会社				図番	G03A98035	葉内	