



- 防水層 250 mm の高さまで巻き上げが可能です。
- 養生シール付きです。
- ※印のサイズは受注生産です。

●部品表

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150 鋳鉄	錆止め塗装
②	カバー		錆止め塗装
③	打込金具		錆止め塗装
④	パッキン	NR天然ゴム	—
⑤	パッキン	CRクロロブレンゴム	—
⑥	ナット	SUS304 ステンレス	M10
⑦	取付ボルト		M10 x 37
⑧	ボルト		M10 x 20
⑨	アンカーボルト	SWRM軟鋼	M6 x 30
⑩	皿ビス	SUS304 ステンレス	M10 x 20
⑪	塩ビスリーブ	塩ビ	—

●仕様

符号	t	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub>	D <sub>5</sub>	D <sub>6</sub>
PWSC 80	5.5	81	170	230	92	245	120
100	6.0	105	195	250	117	265	146
※ 125	6.0	131	222	280	143	295	172

図名	防水継ぎ手 打込金具付き			符号	PWSC	縮尺	1/3
設計	橋	野	梅	記事	記事		
	2006.01.11	照査	2006.01.11				
	本	島	村				
伊藤鉄工株式会社				図番	G12A00454	業内	