



図例：SAGCD 45-2 P30 T2荷重

C D 柵用  
鎖が附属します。

荷重	柵穴の大きさ (有効内寸) mm	形式記号	グレーチング本体						重量 (kg)
			A mm	B mm	h mm	H mm	角パイプ mm × mm	P mm	
T 2	300 × 300	SAGCD 30-2	365	370	25	50	25 × 30	30	4.4
	360 × 360	SAGCD 36-2	425	430	25	50	25 × 30		5.7
	450 × 450	SAGCD 45-2	515	520	32	52	20 × 30		10.8
	500 × 500	SAGCD 50-2	565	570	32	52	20 × 30		12.5
	600 × 600	SAGCD 60-2	666	670	32	57	25 × 30		16.9
T 6 · T 1 4	300 × 300	SAGCD 30-14	365	370	32	50	25 × 30	30	5.9
	360 × 360	SAGCD 36-14	425	430	38	52	25 × 30		8.4
	450 × 450	SAGCD 45-14	515	520	38	52	20 × 30	25	13.3
	500 × 500	SAGCD 50-14	565	570	38	52	20 × 30	20	18.4
	600 × 600	SAGCD 60-14	666	670	38	58	20 × 30	15	31.6

図名	C D 柵用 スリルス製 グレーチング ローレットタイプ			符号	SAGCD	縮尺
設計	佐 2010.10.28 取	照 査	佐 2010.10.28 取	承 認	梅 2010.10.28 村	受注生産品
	伊藤鉄工株式会社					
						葉 内